Frühjahrscheck fürs Wohnmobil

Nicht alles muss sofort sein, vieles geht auch während der Saison. Seite 1 von 2

1 Termine früh machen

- [ ] Fälligkeit von **TÜV** und **Gasprüfung** prüfen. Die Gasprüfung ist seit 19.06.2025 wieder Pflicht, alle 24 Monate.
- [ ] Werkstatttermin ausmachen, bevor alles ausgebucht ist.
- [ ] Dichtigkeitsprüfung einplanen, falls du die Garantie des Herstellers nutzt.
- [ ] Sommerreifen einplanen. Faustregel von Ostern bis Oktober.

MEINE DATEN

	Datum
TÜV fällig	
Gasprüfung fällig	
Gasschlauch von	
Gasdruckregler von	

2 Reifen

- [ ] Profil prüfen. Reicht es für die Saison?
- [ ] Alter über die **DOT-Nummer** prüfen. Wohnwagen mit 100er-Zulassung brauchen nach 6 Jahren neue Reifen.
- [ ] Nach einem Standplatten zum Fachmann. Sonst droht ein Karkassenschaden.
- [ ] Druck nach Herstellervorgabe einstellen, auch am **Ersatzrad**.
- [ ] RDKS testen. Zeigt ein Sensor nichts an, ist meist die Knopfzelle leer.

REIFEN

	Soll bar	Ist bar	DOT
Vorne			
Hinten			
Ersatzrad			

3 Motor und Fahrzeug

- [ ] **Motoröl** prüfen. Ducato, Boxer und Jumper sind für Ölverbrauch bekannt.
- [ ] Bremsflüssigkeit und Kühlwasser prüfen.
- [ ] Scheibenwischer auf Risse prüfen, Wischwasser für den Sommer füllen.
- [ ] Gummidichtungen pflegen, Schlösser warten.
- [ ] Trittstufe und Stützen fetten. An der Deichsel nur spezielles Mittel.

4 Gas

- [ ] Datum auf dem **Gasschlauch** lesen. Nach 10 Jahren tauschen (G 607).
- [ ] Den **Gasdruckregler** ebenso nach 10 Jahren tauschen.
- [ ] Gasflaschen ansehen. Der TÜV-Prüfer kann sie als Mangel werten.
- [ ] Gaskasten, Garage und Schubladen auf Ungeziefer prüfen.
- [ ] Flamme am Gaskühlschrank frei von Staub und Laub halten.

Wasser, Elektrik, Pflege

5 Wasser in Betrieb nehmen

- [ ] Pumpe nur bei Plusgraden starten oder vorher mit dem Heizlüfter auftauen.
- [ ] Beim Befüllen den Schlauch nicht in den Dreck legen.
- [ ] Tank, beide Leitungen und Heizung per Pumpe mit Wasser füllen.
- [ ] Leitungen auf Frostschäden prüfen, vor allem an der Toilettenspülung.
- [ ] Bei Thetford das **Magnetventil** prüfen. Im Kassettenschacht nach oben schauen.
- [ ] An der Armatur entlüften, die am weitesten von der Pumpe weg ist. Meist die Dusche.
- [ ] Ein Waschlappen vor dem Hahn fängt das Spritzen.
- [ ] Ventile schließen, auf Dichtigkeit testen. Tropft ein Wasserhahn?
- [ ] Pumpe laufen lassen, Hähne zu. Springt sie gleich wieder an, ist etwas undicht.
- [ ] Klingt die Pumpe anders als letzte Saison? Das kann ein Lagerschaden sein.
- [ ] Kleine Pfütze am Überdruckventil ist normal. Mehr Wasser heißt Ventil defekt.

6 Einmal im Jahr reinigen

- [ ] Wassertank, Leitungen und Armaturen entkalken und desinfizieren.
- [ ] Grauwasserleitungen auf Durchgängigkeit prüfen. Nur geeigneten Rohrreiniger.
- [ ] Grauwassertank gründlich reinigen.
- [ ] Toilettenkassette reinigen, Urinstein entfernen.
- [ ] Anschlussventil der Toilette auf Frostschaden prüfen, Dichtung der Kassette ansehen.
- [ ] Kassette über das Wassersystem füllen. So zeigen sich undichte Stellen.

7 Frühjahrsputz

- [ ] Unterbodenwäsche gegen das Streusalz, etwa in der LKW-Waschanlage.
- [ ] Vor der Vollwäsche die Bürsten ansehen.
- [ ] Kratzer im Acrylglas herauspolieren.
- [ ] Scharniere mit Silikonspray, nie mit WD-40.
- [ ] Mittel passend zu Gummi, Holz und Folie.
- [ ] Alte Vignetten entfernen.

8 Elektrik und Geräte

- [ ] Batterie wieder einbauen oder anklemmen. War sie dran, Funktion prüfen.
- [ ] Knopfzellen und Sensoren der Alarmanlage prüfen.
- [ ] Winterabdeckungen ab 10 °C abnehmen, sonst staut sich die Abwärme des Kühlschranks.
- [ ] Heizung mindestens 20 Minuten auf höchster Stufe laufen lassen, Heizklappen öffnen.
- [ ] Herd und Backofen testen. Kommt kein Gas an, Ursache vor der Tour suchen.
- [ ] Rauchmelder testen, Ablaufdatum auf der Unterseite lesen.
- [ ] Akkugeräte laden, etwa Ventilator, Taschenlampe, Akku-Kompressor.
- [ ] Kühlschrank einschalten. Mit Gas 5 bis 6 Stunden, am Landstrom bis zu 12 Stunden, bis er kalt ist.
- [ ] Staub auf der Heizung ausgeschaltet feucht abwischen, sonst riecht es.
- [ ] **Feuchtigkeit** checken. Ein Messgerät findet auch Nässe hinter der Wand.