



Winterabdeckung Kühlschrank

Lüftungsgitter im Winter richtig schützen.

1 Abdeckung bestellen

- ☐ Abdeckung passend zum Gitter wählen, z. B. WA 120 und WA 130 für LS 100 und LS 200, WA 300 für LS 300.
- ☐ Höhe und Breite des Gitters mit dem Metermaß messen.
- ☐ Farbe mit RAL-Fächer oder Musterkarten aus dem Baumarkt bestimmen, **nicht** per Foto.
- ☐ Dort bestellen, wo eine Fehlbestellung zurückgeht, z. B. bei Dometic Ersatzteile.

MEIN KÜHLSCHRANK

Eintrag

Kühlschrank, Modell _____

Lüftungsgitter _____

Abdeckung, Farbe RAL _____

Höhe × Breite _____

2 Drauf und wieder runter

- ☐ Aufsetzen, sobald es kalt wird und die Kühlleistung nachlässt.
- ☐ Bei rund 8 °C wieder abnehmen, im Frühjahr und an warmen Wintertagen.

EIN SCHMALER GRAT

Eisfach taut an? Kälte täuscht den gemeinsamen Sensor von Eisfach und Kühlfach.

Unter 8 °C kann das schon passieren, nach unserer Erfahrung. Dometic nennt zur 8er-Serie unter 10 °C.

Über 8 °C runter, sonst staut sich die Abwärme.

Ein Schlitz für Luftzufuhr und Luftabfuhr bleibt offen. Der Kühlschrank darf damit laufen.

3 Oben oder unten, laut Dometic

Gas oder Automatik

- ☐ Nur die **untere**. So staut sich keine Wärme, die Abgase ziehen ab.

230 V oder 12 V

- ☐ Beide dürfen drauf.

Waschanlage

- ☐ Beide drauf, gegen Wasser im Schacht.

Längere Standzeit

- ☐ Beide drauf.

Im Sommer umgekehrt. Dann bringen zusätzliche Lüfter die Abwärme schneller aus dem Schacht. Wie das geht, steht im Beitrag zum Kühlschranklüfter auf camper.help.