



camper.help

Saisonende- & Winter-Checkliste

Wasser und Sanitär

- ☐ Tanks, Boiler, Siphons vollständig entleeren und geöffnet lassen
- ☐ Duschschlauch leeren
- ☐ Versteckte Ventile öffnen
- ☐ Um den Block fahren zum ausschütteln
- ☐ Armaturen öffnen und Leitungen ausblasen
- ☐ Frostcontrol offenlassen

☐ Wassertank und Leitungen reinigen

☐ Toilettendichtung pflegen

☐ Frostschutz im Scheibenwasser und Kühlwasserkreislauf prüfen

Fahrzeug und Sprit

- ☐ Winterdiesel rechtzeitig einplanen (ab ca. 16. November bis Ende Februar = Winterdiesel)
- ☐ CFPP-Werte kennen
- ☐ AdBlue Flasche ohne Frost lagern
- Bord / Aufbau Batterien**
- ☐ Ladestand regelmäßig prüfen
- ☐ Bei Plusgraden laden
- ☐ Blei/AGM/Gel 100% laden – Lithium ca. 80% laden
- ☐ Selbstentladung im Blick behalten und Tiefentladung immer vermeiden (sehr wichtig)

☐ Ruhestrom messen

☐ Hauptschalter prüfen

Akkus und Kleingeräte

- ☐ E Bike Akkus raus
- ☐ Powerbanks raus
- ☐ Walkie-Talkies / LED Taschenlampen raus
- ☐ USB-Adapter ausstecken

Küche und Bad

- ☐ Flüssiges komplett entfernen
- ☐ Rest mäuse sicher verpacken
- ☐ Shampoo, Duschgel, Rasiergel, Lippenstift raus
- ☐ Flüssiges Waschmittel, ggf. Gegen Waschmittelblätter tauschen
- ☐ Medikamente raus

Garage

- ☐ Frostkritisches entnehmen
- ☐ Boccia Kugeln prüfen
- ☐ Kleber raus
- ☐ Werkzeugkasten prüfen

Elektrik und Kabel

- ☐ Solarmodul reinigen
- ☐ Landstromkabel auf Schäden checken
- ☐ Steckverbindungen prüfen
- ☐ Geräte abschalten

Außen Check und Reifen

- ☐ TÜV und Inspektion fällig?
- ☐ Markisenrinne reinigen
- ☐ Ventile prüfen
- ☐ Reifenprofil prüfen

- ☐ Wenn möglich nur Gang einlegen, statt Handbremse ziehen

Entfeuchter Verständnis

- ☐ Granulat ist insgesamt wenig effektiv, wegen Zwangsbelüftungen
- ☐ Elektrische Entfeuchter sind effektiver

Wintergas

- ☐ Wintergas ab Verhältnis 70:30 von Propan:Butan
- ☐ Propan gasförmig bis -39 Grad, Butan bis -0,5 Grad
- ☐ Ggf. 60:40 austauschen

Heizung und Klima

- ☐ Klima vor dem Winter nochmal laufen lassen
- ☐ Truma D auf Maximaltemperatur "warten"

Schlösser und Gummis

- ☐ Gummis pflegen (ohne Alkohole)
- ☐ Schlösser ölen
- ☐ Scharniere fetten

Matratzen und Schränke

- ☐ Matratzen leicht anheben
- ☐ Schränke offenlassen
- ☐ Bad offenlassen
- ☐ Luft zirkulieren lassen

Heizung und Trocknung

- ☐ Heizung auf fünf bis zehn Grad bis zu 24 Stunden nachlaufen lassen
- ☐ Maxxfan optional für Nachlauf und Trocknung nutzen
- ☐ Kondensat rausziehen